



# Spectrum® UltraPrimer

protection for all weather conditions



## all-in-one Superior Protection

- ✓ Menambah kekuatan daya rekat dan ketahanan cat yang maksimal.
- ✓ Perlindungan maksimal terhadap alkali dan kelembaban.
- ✓ Mencegah terjadinya pengkristalan dan pengapuran.
- ✓ Berbanhan dasar air.

### DATA TEKNIK

Tipe Bahan Pengikat (Resin)	: Acrylic
Capaian Kekentalan (Viscosity)	: Semiliq
Kering sentuh (Dry to Touch)	: 24 - 75,0 KU
Kering Sempurna (Cured)	: 3 - 4 jam
Daya Sebar	: 24 jam
Aplikasi	: 25 m² - 30 m²/gallon per 1 lapis
Kemasan	: Kwass, Roller, Spray. 0,75liter & 16,9 liter

### PROSEDUR Pengerjaan

- 1.Bersihkan bidang yang akan di cat dengan cara di amplas.
- 2.Jika cat lama rusak atau menggelembung, kerok sampai cat yang menggelembungnya habis.
- 3.Gunakan lap basah untuk menghilangkan debu bekas amplasan.
- 4.Setelah tembok kering, aplikasikan Spectrum alkali Ultra primer 2 lapis tanpa pengenceran.
- 5.Selang waktu yang di perlukan untuk pengecatan 1 ke 2 ± 4 jam, biarkan kering selama 1 hari.
- 6.Aplikasikan top coat nya.



Spectrum® stores:



f i t @scipaint