

PANATEX CAT GENTENG

DESKRIPSI PRODUK

Cat genteng ekonomis yang tahan paparan sinar matahari dan melindungi genteng dari kebocoran.



KEUNGGULAN PRODUK

- Tahan pada paparan sinar matahari
- Ramah lingkungan
- Melindungi genteng agar tidak mudah bocor
- Harga ekonomis

SPESIFIKASI

Tipe Resin	Acrylic
Bahan Dasar	Air
Warna	Putih dan varian warna lainnya
Hasil Akhir	Semi Gloss
Berat Jenis	1.08 - 1.15 Kg/Liter
Kepadatan Isi	30-35%
Pengencer	Air Bersih, Cat dapat Diencerkan 5% - 15%
Daya Sebar	8-9 m ² per kg
Cara Aplikasi	Kuas / Roller / Spray
Kering Sentuh	30-45 menit
Interval Pengecatan Berikutnya	4 Jam

JENIS PERMUKAAN

Digunakan khusus untuk genteng (beton press, tanah liat).

KEMASAN

- 1 Kg
- 4 Kg
- 20 Kg

SERTIFIKASI



PERSIAPAN PERMUKAAN

- Pastikan permukaan kering dan bersih, bebas dari debu, minyak, cat yang terkelupas dan bahan-bahan pengotor lainnya.
- Hilangkan cat yang terkelupas atau sudah rusak sampai bersih.
- Bersihkan jamur dan lumut.

CARA PENGGUNAAN

- Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, dan kotoran lainnya.
- Aplikasikan satu lapis Cat Genteng Panatex, diamkan sampai kering minimal 2 jam.
- Selanjutnya diberi lapis kedua dan dibiarkan sampai kering sempurna.

SISTEM PENGECERAN

Genteng Lama Yang Sudah Dicat

- Kalau masih bagus, bersihkan dengan air sabun dan bilas sampai bersih. Setelah kering baru dicat ulang.
- Kalau permukaan sudah terkelupas, hilangkan cat lama dan amplas sampai rata, lalu dilapisi dengan cat baru.
- Bila genteng sudah berkarat (permukaan metal/seng), maka bersihkan karat hingga bersih kemudian lapisi permukaan dengan 1-2 lapis Zinc Chromate, setelah itu dilanjutkan dicat dengan 2 lapis Panatex Cat Genteng.

Genteng Baru Dari Beton, Asbes atau Genteng Biasa

- Bisa langsung lapisi permukaan dengan 2 lapis Panatex Cat Genteng.

Genteng Baru Dari Metal, Seng, Atau Galvanis

- Beri 2 lapis zinc chromate untuk genteng dari metal/seng sebagai anti karat.
- Sedangkan untuk galvanis beri 1 lapis Active Primer untuk daya lekat cat pada permukaan.

ATURAN PENYIMPANAN :

- Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan kemasannya.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum penyimpanan.

INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (4KLH) :

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Bebas kandungan kimia berbahaya serta memiliki kadar VOC, APEO dan uap organik (bau) yang sangat rendah.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.