

TAMITEX

DESKRIPSI PRODUK

Cat dinding dan plafon ekonomis yang memiliki daya lekat optimal di kelasnya.

KEUNGGULAN PRODUK

- Ramah lingkungan, bebas timbal dan merkuri
- Daya tahan dan daya lekat baik di kelasnya
- Bisa untuk dinding dan plafon
- Harga ekonomis

SPESIFIKASI

Tipe Resin	Styrene Acrylic
Bahan Dasar	Air
Warna	Putih dan varian warna lainnya
Hasil Akhir	Matt
Berat Jenis	1.35 - 1.65 Kg/Liter
Kepadatan Isi	45-65%
Pengencer	Air Bersih, Cat dapat Diencerkan 5% - 15%
Daya Sebar	6-7 m ² per kg
Cara Aplikasi	Kuas / Roller / Spray
Kering Sentuh	30-45 menit
Interval Pengecatan Berikutnya	4 Jam

JENIS PERMUKAAN

Dapat digunakan untuk dinding interior/eksterior dan plafon.

KEMASAN

- 1 Kg
- 5 Kg
- 23 Kg

SERTIFIKASI



TIPS AGAR HASIL PENGECATAN MAKSIMAL

- Pilihlah warna yang sesuai dengan selera kebutuhan. Perlu diingat, dalam menentukan warna kombinasi harap diperhatikan aspek estetika harmoni dan keselarasan warna.
- Bersihkan dinding dari kotoran (debu, minyak dan lain-lain) dengan air sabun detergen bilas dengan air bersih.
- Pastikan dinding kering sempurna.
- Ratakan dengan plamur (wall filler) apabila terdapat retakan atau lubang pada dinding.
- Lakukan pengamplasan jika dinding masih belum rata atau berpori terbuka.
- Gunakan roll/kuas bermutu baik untuk menjaga kehalusan mutu aplikasi.
- Lakukan pengecatan minimal 2-4 lapis (tergantung jenis warna) dengan selang waktu 2 jam setiap lapisan.
- Jangan lakukan pengenceran dengan air yang berlebih.

ATURAN PENYIMPANAN :

- Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan kemasannya.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum penyimpanan.

INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (4KLH) :

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Bebas kandungan kimia berbahaya serta memiliki kadar VOC, APEO dan uap organik (bau) yang sangat rendah.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.