

# TAMITEX CAT GENTENG

## DESKRIPSI PRODUK

Teknologi Max Pro dari Tamitex Cat Genteng menjaga keindahan warna atap pada segala cuaca, tahan retak, anti bocor, serta memberi perlindungan maksimal dari lumut dan jamur.



## KEUNGGULAN PRODUK

- Tampilan akhir gloss
- Daya rekat lebih kuat
- Warna tidak mudah pudar
- Melindungi genteng dari lumut & jamur
- Membuat genteng jadi awet, tidak bocor & tidak retak
- Genteng rumah jadi lebih indah
- Tahan terhadap segala cuaca

## SPESIFIKASI

Tipe Resin	Acrylic
Bahan Dasar	Air
Warna	Putih dan varian warna lainnya
Hasil Akhir	Semi Gloss
Berat Jenis	1.13 - 1.2 Kg/Liter
Kepadatan Isi	40-45%
Pengencer	Air Bersih, Cat dapat Diencerkan 5% - 15%
Daya Sebar	10-11 m <sup>2</sup> per kg
Cara Aplikasi	Kuas / Roller / Spray
Kering Sentuh	30-45 menit
Interval Pengecatan Berikutnya	4 Jam

## JENIS PERMUKAAN

Digunakan khusus untuk genteng (beton press, tanah liat).

### KEMASAN

- 1 Kg
- 4 Kg
- 20 Kg

### SERTIFIKASI



## PERSIAPAN PERMUKAAN

- Pastikan permukaan kering dan bersih, bebas dari debu, minyak, cat yang terkelupas dan bahan-bahan pengotor lainnya.
- Hilangkan cat yang terkelupas atau sudah rusak sampai bersih.
- Bersihkan jamur dan lumut.

## CARA PENGGUNAAN

- Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan.
- Encerkan produk bila perlu dengan menggunakan air sebanyak 1-20%.

## SISTEM PENGECERAN

### Genteng Lama Yang Sudah Dicat

- Kalau masih bagus, bersihkan dengan air sabun dan bilas sampai bersih. Setelah kering baru dilakukan pengecatan ulang.
- Kalau permukaan sudah terkelupas, hilangkan cat lama dan amplas sampai rata, lalu dilapisi dengan cat baru.
- Bila genteng sudah berkarat (permukaan metal/seng), maka bersihkan karat hingga bersih kemudian lapisi permukaan dengan 1-2 lapis Zinc Chromate, setelah itu dilanjutkan dicat dengan 2 lapis Tamitex Cat Genteng.

### Genteng Baru Dari Beton, Asbes atau Genteng Biasa

- Bisa langsung lapisi permukaan dengan 2 lapis Tamitex Cat Genteng.

### Genteng Baru Dari Metal, Seng, Atau Galvanis

- Beri 2 lapis zinc chromate untuk genteng dari metal/seng sebagai anti karat.
- Sedangkan untuk galvanis beri 1 lapis Active Primer untuk daya lekat cat pada permukaan.

## ATURAN PENYIMPANAN :

- Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan kemasannya.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum penyimpanan.

## INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (4KLH) :

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Bebas kandungan kimia berbahaya serta memiliki kadar VOC, APEO dan uap organik (bau) yang sangat rendah.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.