KEM-TONE 3IN1 PRIMER SEALER

DESKRIPSI PRODUK

Primer multifungsi berbahan dasar minyak yang melindungi dinding lembap dari alkali, untuk hasil prima di interior maupun eksterior.

KEUNGGULAN PRODUK

- Berbahan dasar minyak
- Tri fungsi: sealer, primer & stain blocker
- Bisa untuk interior & eksterior
- Cocok untuk mengatasi tembok yang lembab
- Dapat mengurangi serangan garam alkali

SPESIFIKASI

Tipe Resin	Acrylic (Solvent Based)
Bahan Dasar	Minyak
Warna	Putih
Berat Jenis	1.30-1.40 Kg/Liter
Kepadatan Isi	Volume 59-61%
Viscosity	81 - 85.2 KU
Hasil Akhir	Matt, 0-10 units @85°
Daya Sebar	45-50m² per gallon
Tinting	Tidak Tersedia
Cara Aplikasi	Kuas / Roller / Spray
Kering Sentuh*	20-30 menit
Interval Pengecatan Berikutnya*	4-8 jam

* @25° C & 50% R.H

JENIS PERMUKAAN

Dapat diaplikasikan pada permukaan interior & exterior serta di atas permukaan batu bata.

KEMASAN

- 3,78 liter
- 18,9 liter

SERTIFIKASI

ISO 9001-2015

CARA PEMAKAIAN

- Untuk permukaan tembok dan trim di luar ruangan. Dapat digunakan pada permukaan kayu, logam yang telah diprimer dan tembok semen atau beton yang telah kering dan keras.
- Daya sebar ±40–50 meter persegi per gallon. Untuk permukaan yang kasar dan bertekstur, daya sebar kira-kira 40–45 meter persegi per gallon.
- Dapat digunakan dengan rol yang bermutu tinggi, kuas polister atau nilon, atau airless spray.
- Gunakan pada temperatur udara dan permukaan di atas 10°C. Biarkan kering selama empat jam sebelum dilapis ulang. Jangan digunakan di bawah sinar matahari langsung atau pada permukaan yang panas.
- Jika terkena kotoran, permukaan yang baru dicat bisa dicuci dengan air dan deterjen setelah 14 hari.

CARA MEMPERSIAPKAN PERMUKAAN YANG AKAN DICAT

Permukaan yang telah dicat sebelumnya

- Rontokkan semua lapisan cat yang terkelupas.
- Semua permukaan cat lama harus dites kadar penyerapan airnya terlebih dahulu. Cipratkan/siram sebagian kecil dari permukaan cat lama dengan air bersih. Jika lapisan cat menyerap air, lapisan tersebut harus dirontokkan seluruhnya dengan menggunakan Kem-Tone* Paint Remover. Jika hal ini tidak memungkinkan, gunakan Kem-Tone* 3 in 1 sebelum dicat ulang.
- Sikatlah permukaan tembok dengan deterjen dan air untuk membersihkan kotoran dan sisa pengapuran dari cat yang lama. Bilas dan keringkan.
- Jika terdapat lumut dan jamur, cuci, gosok dan bersihkan permukaan tembok dengan larutan 1 liter pemutih ditambah 3 liter air bersih. Bilas dan keringkan.
- Tambal semua retakan dengan Kem-Tone* Wall Filler. Setelah kering, amplas dan bersihkan sisa amplas dengan lap basah. Permukaan yang ditambal harus diberi primer setempat. Jangan menggunakan Wall Filler sebagai cat dasar.
- Beri satu lapis Kem-Tone* 3 in 1 Interior/Exterior Primer Sealer tanpa diencerkan. Biarkan kering sampai empat jam. Untuk hasil terbaik gunakan dua lapis cat ini sebagai under coat tanpa pengenceran.

Permukaan yang belum pernah dicat

- Tembok semen dan beton harus sudah betul-betul kering (minimal 30 hari).
- Aplikasikan satu lapis Kem-Tone* 3 in 1 Interior/Exterior Primer Sealer tanpa diencerkan. Biarkan kering sampai empat jam. Untuk hasil terbaik, gunakan dua lapis cat ini sebagai under coat tanpa pengenceran.

ATURAN PENYIMPANAN :

- Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan kemasannya.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum penyimpanan.

INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (4KLH) :

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Bebas kandungan kimia berbahaya serta memiliki kadar VOC, APEO dan uap organik (bau) yang sangat rendah.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.