

KEM-TONE GYPSUM & CEILING



DESKRIPSI PRODUK

Cat plafon berdaya tutup tinggi yang tidak menyiprat ketika diaplikasikan, tidak menguning, dan ramah lingkungan. Kem-Tone Gypsum & Ceiling Paint memberi kesan plafon yang bersih dan elegan.

KEUNGGULAN PRODUK

- Tidak menyiprat ketika diaplikasikan
- Tidak menguning
- Tidak perlu diencerkan
- Daya tutup yang baik untuk menutupi ketidaksempurnaan pada plafon
- Ramah lingkungan dan low VOC

SPESIFIKASI

Tipe Resin	Vinyl VeOVa
Bahan Dasar	Air
Warna	Putih terang
Hasil Akhir	Matt, 0-10 units @85°
Berat Jenis	1.60 - 1.70 Kg/Liter
Kepadatan Isi	Volume: 41-42%, Berat: 63-64%
Viscosity	90 - 98 KU
pH	8.5 - 9.0
Daya Sebar	20-25m ² per gallon
Tinting	Tersedia menggunakan San Color Colorant
Cara Aplikasi	Kuas / Roller / Spray
Kering Sentuh*	30 menit
Interval Pengecatan Berikutnya*	4 jam

* @25° C & 50% R.H

JENIS PERMUKAAN

Direkomendasikan untuk papan gipsium, drywall, plywood, serta material plafon interior lainnya.

KEMASAN

- 3,78 liter
- 18,9 liter

SERTIFIKASI



9001-2015

CARA PEMAKAIAN

- Produk ini diformulasikan khusus untuk gypsum dan permukaan plafon lainnya, dan tidak direkomendasikan untuk permukaan lain.
- Produk ini dapat dipakai langsung pada gypsum dan permukaan plafon lainnya setelah permukaan yang akan dicat dibersihkan dari kotoran dan debu.
- Gunakan roll dan/atau kuas yang berkualitas tinggi.
- Suhu ruangan dan permukaan yang akan dicat harus di atas 10°C.

CARA MEMPERSIAPKAN PERMUKAAN YANG AKAN DICAT

- Gypsum board dan semua jenis plafon dapat langsung dicat setelah dibersihkan dari debu.
- Aplikasikan 2 lapis untuk penampilan yang berkilau.

Permukaan yang belum pernah dicat

- Rontokkan semua lapisan cat yang telah terkelupas dan diampelas.
- Cuci debu, oli, minyak, garam-garam dan kotoran lainnya pada permukaan dengan detergent. Bilas dengan air bersih dan biarkan sampai kering benar.

ATURAN PENYIMPANAN :

- Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan kemasannya.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum penyimpanan.

INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (4KLH) :

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Bebas kandungan kimia berbahaya serta memiliki kadar VOC, APEO dan uap organik (bau) yang sangat rendah.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.