

KEM-TONE WALL SEALER

DESKRIPSI PRODUK

Sealer berbasis minyak yang menyegarkan warna cat lama, mempermudah pengecatan ulang, dan menjaga warna tetap cerah dan tahan lama.

KEUNGGULAN PRODUK

- Berbahan dasar minyak
- Warna cat Kem-Tone lama jadi cerah kembali
- Membantu pengecatan ulang cat Kem-Tone pada tembok yang mengapur
- Praktis & mudah diaplikasikan
- Melindungi lapisan akhir cat Kem-Tone



SPESIFIKASI

Tipe Resin	Acrylic Ester Copolymer
Bahan Dasar	Minyak
Warna	Bening
Hasil Akhir	Clear
Berat Jenis	7.46 lbs/gallon
Kepadatan Isi	Volume: 14.62%, Berat: 18.02%
Viscosity	A3 Gardener
pH	N/A
Daya Sebar	45-50m ² per gallon
Tinting	Tidak Tersedia
Cara Aplikasi	Kuas / Roller / Spray
Kering Sentuh*	1 jam
Interval Pengecatan Berikutnya*	8 jam

* @25° C & 50% R.H

JENIS PERMUKAAN

Dapat diaplikasikan pada permukaan yang sudah dicat maupun belum dicat, untuk keperluan sealing (penyevelan) dan priming (pemberian cat dasar).

KEMASAN

- 3,78 liter
- 18,9 liter

SERTIFIKASI



9001-2015

CARA PEMAKAIAN

- Untuk permukaan tembok dan trim di luar ruangan. Dapat digunakan pada permukaan kayu, logam yang telah diprimer dan tembok semen atau beton yang telah kering dan keras.
- Daya sebar $\pm 40-50$ meter persegi per gallon. Untuk permukaan yang kasar dan bertekstur, daya sebar kira-kira 40-45 meter persegi per gallon.
- Dapat digunakan dengan rol yang bermutu tinggi, kuas polister atau nilon, atau airless spray.
- Gunakan pada temperatur udara dan permukaan di atas 10°C. Biarkan kering selama empat jam sebelum dilapis ulang. Jangan digunakan di bawah sinar matahari langsung atau pada permukaan yang panas.
- Jika terkena kotoran, permukaan yang baru dicat bisa dicuci dengan air dan deterjen setelah 14 hari.

CARA MEMPERSIAPKAN PERMUKAAN YANG AKAN DICAT

Permukaan yang telah dicat sebelumnya

- Tembok semen dan beton harus sudah betul-betul kering dan keras (minimal 30 hari).
- Bersihkan abu, oli, minyak garam-garam dan semua kotoran pada permukaan dengan detergent. Bilas dengan air bersih dan biarkan sampai kering benar.
- Kem-Tone Wall Sealer siap pakai tidak perlu diencerkan. Dengan menggunakan Roller yang tahan solvent atas kuas. Aplikasikan Kem-Tone Wall Sealer satu kali jalan dengan teliti sehingga dipastikan seluruh permukaan tembok telah tercover oleh sealer.
- Jangan sampai Kem-Tone Wall Sealer berlebihan / membentuk film. Satu kali jalan cukup untuk menutupi pori-pori tembok yang standard. Biarkan kering selama 8-12 jam sebelum dicat ulang.
- Tambal semua lubang pada permukaan tembok dengan Kem-Tone Wall Filler.
- Selanjutnya aplikasikan 1 lapis Kem-Tone Interior/Exterior Alkali Resisting Primer dan ditop-coat 2 lapis dengan Kem-Tone Interior/Exterior Satin Finish untuk mendapatkan hasil terbaik.

Permukaan yang belum pernah dicat

- Rontokkan semua lapisan cat yang telah terkelupas dan diampelas.
- Cuci debu, oli, minyak, garam-garam dan kotoran lainnya pada permukaan dengan detergent. Bilas dengan air bersih dan biarkan sampai kering benar.

ATURAN PENYIMPANAN :

- Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan kemasannya.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum penyimpanan.

INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (4KLH) :

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Bebas kandungan kimia berbahaya serta memiliki kadar VOC, APEO dan uap organik (bau) yang sangat rendah.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.