

COLORTONE

DESKRIPSI PRODUK

Cat tinting ekonomis yang ramah lingkungan dengan daya tutup dan sebar maksimal di kelasnya, ideal untuk langit-langit, dan menghadirkan palet warna tren yang memikat dan elegan.



KEUNGGULAN PRODUK

- Tampilan akhir matt
- Bisa diaplikasikan untuk langit-langit
- Mudah diaplikasikan
- Sangat rendah VOC
- Daya tutup & daya sebar yang maksimal dikelasnya
- Menghandirkan warna-warna trend yang indah

SPESIFIKASI

Tipe Resin	Styrene Acrylic
Bahan Dasar	Air
Warna	Putih dan 200 warna lainnya
Hasil Akhir	Matt
Berat Jenis	1.35-1.65 Kg / liter
Kepadatan Isi	55-62%
Pengencer	Air bersih, cat dapat diencerkan 5%-10%
Daya Sebar	11 m ² per liter
Cara Aplikasi	Kuas / Roller / Spray
Kering Sentuh	30-45 menit
Interval Pengecatan Berikutnya	4 jam

JENIS PERMUKAAN

Dapat digunakan pada permukaan dinding dan plafon

KEMASAN

- 2,5 Liter
- 3,5 Liter
- 17,5 Liter

SERTIFIKASI



CARA PEMAKAIAN

Permukaan tembok baru

- Pastikan tembok tersebut benar-benar rata dan kering (bukan kering sentuh).
- Pastikan semua kotoran serta debu sudah dibersihkan (cuci dengan menggunakan spon & air).
- Hindari penggunaan plamur (wall filler) untuk menutupi seluruh permukaan tembok.
- Beri satu lapis cat dasar ColorTone Alkali Resisting Primer tanpa perlu diencerkan, dan minimal dua lapis khusus untuk cat warna-warna tua.
- Setelah kering mulailah pengecatan dengan menggunakan cat tembok ColorTone (pengenceran boleh dilakukan maksimal toleransi 5%).

Permukaan tembok baru

- Jika tembok mengalami pengapuran, maka lapisan cat tembok lama harus dibuang (diampelas atau dirontokkan dengan bahan perontok cat). Selanjutnya ikuti petunjuk pengecatan tembok baru.
- Jika kondisi cat lama masih layak untuk dicat ulang, maka bersihkan tembok tersebut dengan spon dan air, kemudian:
 - * Ratakan semua retakan dan lubang menggunakan plamur (wall filler).
 - * Setelah kering diampelas, lalu dibersihkan kembali sisa-sisa debu dengan lap basah.
 - * Beri satu lapis cat dasar ColorTone Alkali Resisting Primer tanpa perlu diencerkan.
 - * Setelah semua permukaan tembok kering, maka selanjutnya dapat dilakukan pengecatan dengan cat tembok ColorTone.

ATURAN PENYIMPANAN :

- Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan kemasannya.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum penyimpanan.

INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (4KLH) :

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Bebas kandungan kimia berbahaya serta memiliki kadar VOC, APEO dan uap organik (bau) yang sangat rendah.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.