

COLORTONE

ALKALI RESISTING PRIMER

DESKRIPSI PRODUK

Cat dasar yang menjaga efisiensi pemakaian topcoat, melindungi dinding dari serangan garam alkali, dan menyempurnakan daya tutup cat Colortone untuk hasil akhir yang lebih rapi dan tahan lama.



KEUNGGULAN PRODUK

- Menjaga agar cat ColorTone tidak boros
- Mengurangi serangan alkali pada tembok interior
- Memaksimalkan daya tutup cat ColorTone

SPESIFIKASI

Tipe Resin	Styrene Acrylic
Bahan Dasar	Air
Warna	Putih
Hasil Akhir	Matt
Berat Jenis	1.23-1.30Kg / liter
Kepadatan Isi	31-33%
Pengencer	Tidak perlu diencerkan
Daya Sebar	11 m ² per liter
Cara Aplikasi	Kuas / Roller / Spray
Kering Sentuh	30-45 menit
Interval Pengecatan Berikutnya	4 Jam

JENIS PERMUKAAN

Dapat digunakan untuk dinding interior dan eksterior yang terbuat dari beton, asbes dan semen plesteran.

KEMASAN

- 2,5 Liter
- 3,5 Liter
- 17,5 Liter

SERTIFIKASI



CARA PEMAKAIAN

Permukaan tembok baru

- Pastikan tembok tersebut benar-benar rata dan kering (bukan kering sentuh).
- Pastikan semua kotoran serta debu sudah dibersihkan (cuci dengan menggunakan spon & air).
- Hindari penggunaan plamur (wall filler) untuk menutupi seluruh permukaan tembok.
- Beri satu lapis cat dasar ColorTone Alkali Resisting Primer tanpa perlu diencerkan, dan minimal dua lapis khusus untuk cat warna-warna tua.
- Setelah kering mulailah pengecatan dengan menggunakan cat tembok ColorTone (pengenceran boleh dilakukan maksimal toleransi 5%).

Permukaan tembok baru

- Jika tembok mengalami pengapuran, maka lapisan cat tembok lama harus dibuang (diampelas atau dirontokkan dengan bahan perontok cat). Selanjutnya ikuti petunjuk pengecatan tembok baru.
- Jika kondisi cat lama masih layak untuk dicat ulang, maka bersihkan tembok tersebut dengan spon dan air.
- Ratakan semua retakan dan lubang menggunakan plamur (wall filler).
- Setelah kering diampelas, lalu dibersihkan kembali sisa-sisa debu dengan lap basah.
- Beri satu lapis cat dasar ColorTone Alkali Resisting Primer tanpa perlu diencerkan.
- Setelah semua permukaan tembok kering, maka selanjutnya dapat dilakukan pengecatan dengan cat tembok ColorTone.

ATURAN PENYIMPANAN :

- Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan kemasannya.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum penyimpanan.

INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (4KLH) :

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Bebas kandungan kimia berbahaya serta memiliki kadar VOC, APEO dan uap organik (bau) yang sangat rendah.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.