

ABC KAYU & BESI

DESKRIPSI PRODUK

Pilihan cat kayu dan besi ekonomis dengan warna yang tahan lama dan tahan terhadap segala cuaca, serangan karat, jamur dan rayap.



KEUNGGULAN PRODUK

- Tampilan akhir high gloss
- Tahan segala cuaca
- Mengurangi serangan karat pada besi
- Mengurangi serangan jamur & rayap pada kayu
- Tahan lama & warna tidak mudah pudar
- Harga lebih ekonomis dikelasnya
- Lebih cepat kering
- Daya sebar lebih luas

SPESIFIKASI

Tipe Resin	Alkyd
Bahan Dasar	Minyak
Warna	Putih dan varian warna lainnya
Hasil Akhir	Gloss
Berat Jenis	0.92-0.99 Kg / liter
Kepadatan Isi	45-50%
Pengencer	Thinner T4 atau Turpentin atau Thinner B
Daya Sebar	5-7 m ² per liter
Cara Aplikasi	Kuas / Roller / Spray
Kering Sentuh	1.5-2.5 jam
Interval Pengecatan Berikutnya	16-24 jam

JENIS PERMUKAAN

Dapat diaplikasikan pada permukaan kayu dan besi interior maupun exterior.

KEMASAN

- 0,4 Lt
- 0,8 Lt

SERTIFIKASI



CARA PEMAKAIAN

- Permukaan yang akan dicat harus dibersihkan dari debu, minyak atau oli, lapisan yang terkelupas, karat serta kotoran lain kemudian keringkan.
- Aduk cat terlebih dahulu sampai rata/homogen sebelum dipakai.
- Untuk aplikasi dengan kuas atau roller, encerkan dengan thinner SMT atau Turpentin atau Thinner B, 5-10%. Untuk Aplikasi dengan Air sprayer, encerkan 40-60%.
- Aplikasikan cukup 2 lapis. Untuk warna tertentu perlu lebih dari dua lapis untuk mendapatkan daya tutup yang cukup.

ATURAN PENYIMPANAN :

- Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan kemasannya.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum penyimpanan.

INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (4KLH) :

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Bebas kandungan kimia berbahaya serta memiliki kadar VOC, APEO dan uap organik (bau) yang sangat rendah.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.