

SPECTRUM INTERIOR GYPSUM

DESKRIPSI PRODUK

Spectrum Interior Gypsum Paint memberi hasil akhir matt dengan daya tutup tinggi dan formula anti menguning untuk plafon yang selalu tampak sempurna.

KEUNGGULAN PRODUK

- Daya tutup yang baik
- Hasil matt yang menutupi ketidaksempurnaan pada plafon
- Tidak menguning

SPESIFIKASI

Tipe Resin	Styrene Acylic
Bahan Dasar	Air
Warna	Putih
Hasil Akhir	Matt Flat
Berat Jenis	1.60 - 1.62 Kg/Liter
Kepadatan Isi	Volume: 37-39%, Berat: 60-62%
Viscosity	90 - 98 KU
pH	8.5 - 9.0
Daya Sebar	20-25m ² per gallon
Tinting	Tersedia menggunakan San Color Colorants
Cara Aplikasi	Kuas / Roller / Spray
Kering Sentuh	30-45 menit
Kering Sentuh*	4 jam
Interval Pengecatan Berikutnya*	Tersedia menggunakan San Color Colorant

* @25° C & 50% R.H



JENIS PERMUKAAN

Dianjurkan untuk papan gipsum, drywall, plywood, serta material plafon lainnya. Tidak direkomendasikan untuk aplikasi eksterior.

KEMASAN

- 3,78 liter
- 18,9 liter

SERTIFIKASI



CARA PEMAKAIAN

- Produk ini diformulasikan khusus untuk gypsum dan permukaan plafon lainnya, dan tidak direkomendasikan untuk permukaan lain.
- Produk ini dapat dipakai langsung pada gypsum dan permukaan plafon lainnya setelah permukaan yang akan dicat dibersihkan dari kotoran dan debu.
- Gunakan roll dan/atau kuas yang berkualitas tinggi.
- Suhu ruangan dan permukaan yang akan dicat harus di atas 10°C.

CARA MEMPERSIAPKAN PERMUKAAN YANG AKAN DICAT

Permukaan yang telah dicat sebelumnya

- Gypsum board dan semua jenis plafon dapat langsung dicat setelah dibersihkan dari debu.
- Aplikasikan 2 lapis untuk penampilan yang berkilau.

ATURAN PENYIMPANAN :

- Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan kemasannya.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum penyimpanan.

INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (4KLH) :

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Bebas kandungan kimia berbahaya serta memiliki kadar VOC, APEO dan uap organik (bau) yang sangat rendah.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.