

# SPECTRUM ULTRA PRIMER

## DESKRIPSI PRODUK

Solusi unggul untuk tembok eksterior yang lembab dengan memberikan perlindungan maksimal dari alkali dan efflorescence, sekaligus menguatkan daya rekat dan ketahanan warna cat dua kali lebih lama.

## KEUNGGULAN PRODUK

- Cocok untuk mengatasi tembok eksterior yang lembab
- Memberikan perlindungan maksimal pada tembok eksterior
- Ketahanan terhadap efflorescence & alkali 2x lebih baik
- Meningkatkan daya rekat cat Spectrum Ultrashield menjadi 2x lebih kuat
- Meningkatkan daya tahan & warna cat Spectrum Ultrashield menjadi lebih tahan lama



## SPESIFIKASI

Tipe Resin	Acrylic
Bahan Dasar	Air
Warna	Putih
Hasil Akhir	Satin
Berat Jenis	1.17-1.19 Kg/liter
Kepadatan Isi	Volume: 46-48%, Berat: 54-56%
Viscosity	88 - 95 KU
pH	8.5 - 9.0
Daya Sebar	25-30m <sup>2</sup> per gallon
Cara Aplikasi	Kuas / Roller / Spray
Cured Time	24 jam
Kering Sentuh*	3-4 jam
Interval Pengecatan Berikutnya*	4 jam

\* @25° C & 50% R.H

## JENIS PERMUKAAN

Dianjurkan untuk dinding. Dapat digunakan pada papan gipsum (wallboard/drywall), plester yang sudah diberi primer, beton, bata, serta wallpaper.

### KEMASAN

- 3,78 liter
- 18,9 liter

### SERTIFIKASI



## PROSEDUR Pengerjaan

- Bersihkan bidang yang akan dicat dengan cara diampelas.
- Jika cat lama rusak atau menggelembung, kerok sampai cat yang menggelembungnya habis.
- Gunakan lap basah untuk menghilangkan debu bekas ampelasan.
- Setelah tembok kering, aplikasikan Spectrum Ultra Primer 2 lapis tanpa pengenceran.
- Selang waktu yang diperlukan untuk pengecatan pertama ke kedua +/- 4 biarkan kering selama 1 hari.
- Aplikasikan top coat nya.

## ATURAN Penyimpanan :

- Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan kemasannya.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum penyimpanan.

## INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (4KLH) :

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Bebas kandungan kimia berbahaya serta memiliki kadar VOC, APEO dan uap organik (bau) yang sangat rendah.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.