

SPECTRUM WATERPROOF SW 08

DESKRIPSI PRODUK

Cat anti bocor serbaguna dengan daya rekat tinggi, elastisitas unggul, dan ketahanan terhadap retak yang memberikan perlindungan kedap air pada dinding, plafon, dak beton, hingga genteng.



KEUNGGULAN PRODUK

- Kedap air
- Tahan retak & elastis
- Tampilan akhir low sheen
- Cocok untuk eksterior
- Menutup kebocoran pada langit-langit, atap beton/genteng/seng/asbes, wuwungan & dinding luar
- Daya rekat kuat & anti lumer

SPESIFIKASI

Tipe Resin	Styrene Acrylic
Bahan Dasar	Air
Warna	Tersedia 25 warna pilihan
Hasil Akhir	Low sheen
Kepadatan Isi	43-49% (tergantung warna)
Daya Sebar	5-6 m ² per kg
Pengencer	Lapis 1 diencerkan dengan air ± 20% & lapis 2 jangan diencerkan
Cara Aplikasi	Kuas / Roller / Spray
Kering Sentuh	30-45 menit
Interval Pengecatan Berikutnya	4 jam

JENIS PERMUKAAN

Sangat cocok untuk digunakan pada semua permukaan tembok, genteng, beton, galvanis/seng dan asbes.

KEMASAN

- 1 Kg
- 4 Kg
- 20 Kg

SERTIFIKASI



PERSIAPAN PERMUKAAN

- Hilangkan sisa debu, jamur dan kotoran lainnya dari permukaan yang akan dicat dan pastikan permukaan benar-benar bersih dan kering.

CARA PENGGUNAAN

- Aduk terlebih dahulu Spectrum Waterproof sampai rata sebelum digunakan.
- Untuk permukaan tembok, beton, asbes, plaster:
 - * Aplikasikan 1 lapis Spectrum Waterproof yang diencerkan dengan air $\pm 10\%$ sebagai cat dasar.
 - * Biarkan kering sebelum mengulang lapisan berikutnya.
 - * Untuk lapisan kedua dan selanjutnya, aplikasikan Spectrum Waterproof tanpa pengencer sampai ketebalan minimal 250 micron.
- Untuk permukaan galvanis/seng:
 - * Aplikasikan Spectrum Waterproof tanpa pengencer sampai tercapai ketebalan kering minimal 250 micron.
- Untuk memperbaiki retakan/sambungan $< 2\text{mm}$:
 - * Aplikasikan 2 lapis Spectrum Waterproof yang diencerkan dengan air $\pm 10\%$ sebagai cat dasar.
 - * Tempelkan serat fiber untuk memperkuat sambungan, biarlah setengah kering.
 - * Aplikasikan Spectrum Waterproof tanpa mengencer.

ATURAN PENYIMPANAN :

- Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan kemasannya.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum penyimpanan.

INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (4KLH) :

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Bebas kandungan kimia berbahaya serta memiliki kadar VOC, APEO dan uap organik (bau) yang sangat rendah.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.