

STERLING

AUTO REFINISH BASECOAT

DESKRIPSI PRODUK

STERLING Auto Refinish Basecoat adalah cat satu komponen (1K) yang terbuat dari resin akrilik bermutu tinggi dan digunakan sebagai cat middle coat pada pengecatan mobil dan kendaraan lainnya.

STERLING Auto Refinish Basecoat memiliki intercoat adhesi yang prima baik terhadap cat primer maupun cat clear top coat, tahan terhadap cuaca luar sehingga warnanya bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama.



SPESIFIKASI

Tipe Resin	Thermoplastik Akrilik
Rasio pengenceran	(1:1) volume atau visko. 14-16 detik NK-2
Kering Sentuh	5-10 menit
Waktu Recoat	Setelah 20 menit
Daya sebar	8-10 m ² / liter (per satu lapis)
Aplikasi	Spray
Penampilan	Semi Gloss
Umur Cat	1 tahun (wadah tertutup rapat)

Aturan Pakai:

- Aduk cat terlebih dahulu secara merata.
- Encerkan dengan Thinner yang sesuai dengan perbandingan volume 1:1 atau sampai viskositas 14-16 detik (Viskometer NK-2).
- Atur tekanan udara alat sprayer 3-4 bar.
- Semprotkan pada permukaan yang sudah disiapkan sebelumnya sampai menutup dengan rata.
- Biarkan lapisan cat kering 20 menit.
- Selanjutnya recoat dengan Clear Topcoat PU-2K.

Informasi Keamanan:

- Pakailah alat-alat pelindung diri (sarung tangan, masker, kaca mata dan lainnya).
- Pastikan ventilasi udara yang cukup di area pekerjaan.
- Produk ini merupakan cairan mudah terbakar
- Hindarkan sumber api/panas dan percikan api.
- Dilarang sambil merokok.
- Simpan di tempat sejuk dan kering, tutup wadah rapat-rapat.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Produk ini tidak mengandung Timbal (Pb) dan logam berat lainnya

ATURAN PENYIMPANAN :

- Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan kemasannya.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum penyimpanan.

INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (4KLH) :

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Bebas kandungan kimia berbahaya serta memiliki kadar VOC, APEO dan uap organik (bau) yang sangat rendah.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.