



**ATURAN PENYIMPANAN:**

- Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelanemasannya.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum penyimpanan.

**INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (AKLH):**

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diizinkan menurut peraturan yang berlaku.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.



**Pembersihan:**  
Gunakan air bersih untuk semua peralatan



**Masa pengeringan:**  
2-3 jam



**Cara pemakaian:**  
roller, kuas, spray



**Daya sebar teoritis:**  
± 5-6m<sup>2</sup>/kg/lapis



**Daya tutup:**  
2-3 Lapis



**Berbahan dasar Air (Water Based)**

**No.1**  
**Quality**  
waterproofing

# Melindungi Rumah Keluarga Anda



## CAT PELAPIS ANTI BOCOR

- Kedap Air
- Tahan Panas
- Tahan Lama
- Elastis





# No.1 Quality waterproofing




**Spectrum Waterproof** adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng dan permukaan terakota.

#### CARA PENGGUNAAN

1. Aduk terlebih dahulu Spectrum Waterproof sampai rata sebelum digunakan.
2. Untuk permukaan tembok, beton, asbes, plaster:
  - Aplikasi 1 lapis Spectrum Waterproof yang diencerkan dengan air  $\pm$  20% sebagai cat dasar.
  - Biarkan kering sebelum mengulang lapisan berikutnya.
  - Untuk lapisan kedua dan selanjutnya, aplikasikan Spectrum Waterproof tanpa pengencer sampai ketebalan minimal 250 micron.
3. Untuk permukaan galvanis/seng:
  - Aplikasi 1 lapis active primer sebagai lapisan dasar untuk menghasilkan daya lekat yang baik.
  - Setelah kering aplikasikan Spectrum Waterproof tanpa pengencer sampai tercapai ketebalan kering minimal 250 micron.
  - Untuk memperbaiki retakan/ sambungan < 2mm.
  - Aplikasi 1 lapis Spectrum Waterproof yang diencerkan dengan air  $\pm$  10% sebagai cat dasar.
  - Tempelkan Spectrum Waterproof Membrane untuk memperkuat sambungan, biarkan setengah kering.
  - Aplikasi Spectrum Waterproof tanpa pengencer.

#### AREA PEMAKAIAN




Wuwungan



Dinding



Dak Beton



Genteng



2118 Dark Coral	2076 Milk Chocolate	2146 Midnight Blue	2154 Winter Green	2186 Outer Space
2072 Sienna	2002 Dirt Land	2011 Amethyst	2172 May Green	**** Grey (Ready Mix)
2092 Metallic Bronze	2022 Vegas Gold	2112 Cadet Blue	2115 Moss Green	2003 Spanish Gray
2021 Blast	2053 Misty Moss	2013 Pewter Blue	2114 Celeste	2005 Silver Foil
2095 Pale Taupe	2153 Beaver	2006 Mocha Cream	2015 Ivory Cream	2093 Banana Yellow

Tersedia juga warna putih.  
Warna-warna yang ada dalam kartu warna ini dibuat sedekat mungkin dengan warna asli sejauh teknik percetakan memungkinkan.